



No. CHD40009-005J-00

参考資料
Reference data

TECHNICAL DATA

MODEL: CWB030-12

SANKEN ELECTRIC CO.,LTD.

CHD40009-005J-00
February 18, 2016

内容 (CONTENTS)

1.入力特性 (Input Characteristics)3
入力電流 (Input Current)3
入力電力 (Input Power)3
力率(Power Factor)3
効率 (Efficiency)3
突入電流 (Inrush Current)3
漏洩電流 (Leakage Current)3
起動停止電圧 (Startup Voltage & Stop Voltage)3
入力瞬断時間 (Hold up time)3
2.出力特性 (Output Characteristics)4
出力偏差 (Output Standard Voltage)4
入出力相互変動 (Input/Output Voltage Change Fluctuation)4
温度ドリフト (Temperature Drift)4
経時ドリフト (Warm-Up Drift)4
リップル電圧 (Ripple Voltage)4
リップルノイズ電圧 (Ripple Noise Voltage)4
出力電圧可変範囲 (Output Voltage Variable Range)4
3.保護特性 (Protection Characteristics)5
過電流検出値 (Over Current Protection)5
過電圧検出値 (Over Voltage Protection)5
リセット時間 (Reset Time)5
4.環境試験 (Environment Test)5
振動試験 (Vibration)5
高温スタート (Power on at high temp)5
低温スタート (Power on at low temp)5
耐衝撃 (Shock)5
5.耐ノイズ特性 (Noise Tolerance Characteristics)5
注入ノイズ耐量 (AC Line Noise)5
雷サージ耐量 (Lightning Surge)5
静電気耐量 (ESD)5
6.その他の特性 (Other Characteristics)6
絶縁耐圧 (Withstand Voltage)6
絶縁抵抗 (Insulation Resistance)6
7.ダイナミック時の負荷特性 (Dynamic Load)6
図1(Fig.1):入力電流特性(負荷電流に対して) Input Current Characteristics (vs. Load Current)7
図2(Fig.2):力率特性(負荷電流に対して) Power Factor Characteristics (vs. Load Current)7
図3(Fig.3):効率特性(負荷電流に対して) Efficiency Characteristics (vs. Load Current)7
図4(Fig.4):突入電流特性(入力電圧に対して) Inrush Current Characteristics (vs. Input Voltage)8
図5(Fig.5):漏洩電流(入力電圧に対して) Leakage Current Characteristics (vs. Load Current)8
図6(Fig.6):出力電圧精度特性(負荷電流に対して) Output Voltage Accuracy Characteristics (vs. Load Current)8
図7(Fig.7):経時ドリフト特性 Warm-Up Drift Characteristics9
図8(Fig.8):リップル電圧特性(負荷電流に対して) Ripple Voltage Characteristics (vs. Load Current)9
図9(Fig.9):リップルノイズ電圧特性(負荷電流に対して) Ripple Noise Voltage Characteristics (vs. Load Current)9
図10(Fig.10):過電流特性(負荷電流に対して) Over Current Protection Characteristics (vs. Load Current)10
図11(Fig.11):過電圧特性(温度に対して) Over Voltage Protection Characteristics (vs. Temperature)10
図12(Fig.12):起動時間特性(入力電圧に対して) Start-Up Time Characteristics (vs. Input Voltage)10
図13(Fig.13):入力瞬断時間(負荷電流に対して) Holduptime Characteristics (vs. Load Current)11
図14(Fig.14):ダイナミック時の負荷波形 Dynamic Load Waveform11
図15(Fig.15):出力電圧立上り波形 Output Voltage Rising Waveform11
図16(Fig.16):出力電圧立下り波形 Output Voltage Falling Waveform12
図17(Fig.17):突入電流波形 Inrush Current Waveform12
図18(Fig.18):過電圧波形 Over Voltage Waveform12
図19(Fig.19):雑音端子電圧波形(Vin=100V) Conduction Noise Waveform(Vin=100V)13
図20(Fig.20):雑音端子電圧波形(Vin=240V) Conduction Noise Waveform(Vin=240V)13
試験回路図 : Test Circuit14

入力電圧 Input Voltage	MIN	85V
	NOM	100V
	MAX	240V

出力 Output Circuit		12V			
負荷電流 Load Current	MIN	0A			
	NOM	2.5A			
	MAX	2.5A			

1.入力特性 Input Characteristics

Ta=+25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results			仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load	Vin=100V	Vin=240V			
入力電流 Input Current	NOM	NOM	0.61A	0.33A		0.6A/0.3A typ.	図1 Fig.1
入力電力 Input Power	NOM	NOM	34.68W	33.84W		---	
力率 Power Factor	NOM	NOM	0.567	0.439		0.5 typ	図2 Fig.2
効率 Efficiency	NOM	NOM	86.71%	89.49%		84%/86% typ	図3 Fig.3
突入電流 Inrush Current	NOM	NOM	19.2A	44.0A ← Vin=200		15/30A typ.	図4 Fig.4
漏洩電流 Leakage Current	NOM	NOM	0.034mA	0.079mA ← Vin=230		0.15mA/0.30mA max	図5 Fig.5
起動停止電圧 Startup Voltage & Stop Voltage	---	MIN			ON27V・OFF8V	---	
	---	NOM			ON67V・OFF65V	---	
入力瞬断時間 Hold up time	100V	NOM			26ms(Ta=25°C)	20ms typ.	図13 Fig.13

2.出力特性 Output Characteristics

*総合安定度:②+③+④ Output Regulation:②+③+④ Ta=+25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results				備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load	+12V				
1 出力偏差 Output Standard Voltage	NOM	NOM	12.028V				
2 入出力相互変動 Voltage Change Fluctuation	MIN	MIN	11.991V				図6 Fig.6
	~	~	~				
3 温度ドリフト Temperature Drift	NOM	NOM	+7mV				図6 Fig.6
			-23mV				
4 経時ドリフト Warm-Up Drift	NOM	NOM	+1mV				図7 Fig.7
			-5mV				
総合安定度 Total Regulation			11.963V				
			~				
仕様 SPEC			12.043V				
			11.640V				
			~				
			12.360V				
5 リップル電圧 Ripple Voltage (Input Frequency)	NOM	NOM	16mV				図8 Fig.8
	室温 Room Temperature		Ta=+25°C				
仕様 SPEC			160mV(-10~0°C)				
			120mV(0~				
リップルノイズ電圧 Ripple Noise Voltage (Input Frequency)	NOM	NOM	20mV				図9 Fig.9
	室温 Room Temperature		Ta=+25°C				
仕様 SPEC			180mV(-10~0°C)				
			150mV(0~				
6 出力電圧可変範囲 Output Voltage Variable Range	MIN	MIN	9.961V				
	~	~	~				
			14.222V				
仕様 SPEC			10.800V				
			~				
			13.200V				
コメント Comment							
使用プローブ=リップル電圧1:1 リップルノイズ電圧1:1				Used Probe = Ripple Voltage 1:1 Ripple Noise Voltage 1:1			

3.保護特性 Protection Characteristics

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results			仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load					
過電流検出値 Over Current Protection			Ta=-10°C	Ta=+25°C	Ta=+60°C		
12V	NOM	---	3.08A	3.25A	3.28A	2.63A以上	図10 Fig.10
過電圧検出値 Over Voltage Protection			Ta=-10°C	Ta=+25°C	Ta=+60°C		
12V	NOM	MIN	15.34V	15.83V	16.36V	13.80~16.80V	図11 Fig.11
リセット時間 Reset Time	MAX	MIN	93.6sec. , Ta =+25°C			-----	--

4.環境試験 Environment Test

Ta=25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results			仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load					
振動試験(非動作時) Vibration (Non-Operating)	---	---	周波数10Hz~55Hz,周期3分,加速度2G X・Y・Z方向に各60分,にて試験後外観・特性に問題なし Frequency 10~55Hz, Sweep cycle 3min., Acceleration 19.6m/s ² , Direction X/Y/Z 60 minutes par each axis			正常に起動 Normal Operation	--
高温スタート Power on at high temp	NOM	NOM	POWOFFにて65°Cに1時間放置後POWERON Left the power supply at 65°Cfor one hour and turned on.			正常に起動 Normal Operation	--
低温スタート Power on at low temp	NOM	NOM	POWOFFにて-15°Cに1時間放置後POWERON Left the power supply at -15°Cfor one hour and turned on.			正常に起動 Normal Operation	--
耐衝撃 Shock	---	---	床面から50mmの高さより各辺3回自然落下後 外観・特性に問題なし 98m/s ² . Conduct this test on an oak board with a flat surface and a thickness of 10mm or more. Lift one side of surface of the unit 50mm and drop it on the board. Drop 3 times for each side.			98m/s ² 正常に起動 Normal Operation	--

5.耐ノイズ特性 Noise Tolerance Characteristics

Ta=+25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results			仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load					
注入ノイズ耐量 ACLInoise (50ns~1000ns)	MIN ~ NOM	MIN ~ NOM	L-L L-FG N-FG	±2.4 ±2.4 ±2.4	kV No Err, No Damage kV No Err, No Damage kV No Err, No Damage	L-L, L-FG : ±2.0kV 50ns ~ 1000ns 0° ~ 360°	--
雷サージ耐量 LightningSurge (1.2 × 50 μs)	NOM	NOM	L-L L-FG N-FG	±2.4 ±2.4 ±2.4	kV No Err, No Damage kV No Err, No Damage kV No Err, No Damage	L-L, L-FG : ±2.0kV (3 times)	--
静電気耐量ESD	MIN ~ NOM	MIN ~ NOM	Contact Air C: 150pF, R: 330Ω	±8.4 ±11.2	kV No Err, No Damage kV No Err, No Damage	Contact ; ±6.0kV Air ; ±8.0kV	--

6.その他の特性 Other Characteristics


Ta=+25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results			仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load					
絶縁耐圧 Withstand Voltage	---	---	P-S 3.0/3.6kV (漏電流) Leakage Current: 1.07/1.21mA	P-FG 2.0/2.4kV (漏電流) Leakage Current: 1.03/1.15mA	S-FG 0.5/0.6kV (漏電流) Leakage Current: 0.77/0.88mA	P-S:3.0kV 1min.,3.6kV 1sec. P-FG:2.0kV 1min.,2.4kV 1sec. S-FG:0.5kV 1min.,0.6kV 1sec. Leakage Current 15mA or less	--
絶縁抵抗 Insulation Resistance	---	---	500MΩ 以上 (or more)	500MΩ 以上 (or more)	200MΩ 以上 (or more)	P-S100MΩ 以上(DC500V 効 ⁺) P-S100MΩ or more (DC500VMegger)	--

7.ダイナミック時の負荷特性 Dynamic Load Characteristics 参考データ Reference data


試験条件 Test Condition		試験結果 Test Results					備考 Remarks
		+12V					
出力電圧 Output Voltage	条件 Ta=-10°C	11.600V					図14 Fig.14
		12.100V					
	条件 Ta=+60°C	11.500V					
		12.200V					
	仕様 SPEC	---					

図1 入力電流特性(負荷電流に対して)
Fig.1 Input Current Characteristics (vs Load Current)




型名:Model	CWB030-12
入力:Input	AC 85V~265V
出力:Output	12V、40%~100%
温度:Temperature	
備考:Remarks	

図2 力率特性(負荷電流に対して)
Fig.2 Power Factor Characteristics (vs Load Current)




型名:Model	CWB030-12
入力:Input	AC 85V~265V
出力:Output	12V、40%~100%
温度:Temperature	
備考:Remarks	

図3 効率特性(負荷電流に対して)
Fig.3 Efficiency Characteristics (vs Load Current)




型名:Model	CWB030-12
入力:Input	AC 85V~265V
出力:Output	12V、20%~100%
温度:Temperature	
備考:Remarks	

図4 突入電流特性(入力電圧に対して)
Fig.4 Inrush Current Characteristics (vs Input Voltage)




型名:Model CWB030-12
入力:Input AC100~200V
出力:Output 12V2.5A
温度:Temperature
備考:Remarks コールドスタート時 Cold Start

図5 漏洩電流特性(入力電圧に対して)
Fig.5 Leakage Current Characteristics (vs Load Current)




型名:Model CWB030-12
入力:Input AC 100V~230V
出力:Output Io=2.5A
温度:Temperature
備考:Remarks

図6 出力電圧精度特性(負荷電流に対して)
Fig.6 Output Voltage Accuracy Characteristics (vs Load Current)




型名:Model CWB030-12
入力:Input AC100~240V
出力:Output 12V、0%~100%
温度:Temperature Ta=-10°C~+60°C
備考:Remarks

図7 経時ドリフト特性
Fig.7 Warm-Up Drift Characteristics




型名:Model	CWB030-12
入力:Input	AC100V
出力:Output	12V2.5A
温度:Temperature	Ta=25°C
備考:Remarks	

図8 リプル電圧特性(負荷電流に対して)
Fig.8 Ripple Voltage Characteristics (vs Load Current)




型名:Model	CWB030-12
入力:Input	Vin=100V
出力:Output	12V、40%~100%
温度:Temperature	Ta=-10°C~+60°C
備考:Remarks	Ripple Noise Voltage (Input Frequency)

図9 リプルノイズ電圧特性(負荷電流に対して)
Fig.9 Ripple Noise Voltage Characteristics (vs Load Current)




型名:Model	CWB030-12
入力:Input	Vin=100V
出力:Output	12V、40%~100%
温度:Temperature	Ta=-10°C~+60°C
備考:Remarks	Ripple Noise Voltage (Input Frequency)

図10 過電流特性(負荷電流に対して)
Fig.10 Over Current Protection Characteristics (vs Load Current)




型名:Model	CWB030-12
入力:Input	
出力:Output	12V
温度:Temperature	Ta=-10°C ~ Ta=60°C
備考:Remarks	

図11 過電圧特性(温度に対して)
Fig.11 Over Voltage Protection Characteristics (vs Temperature)




型名:Model	CWB030-12
入力:Input	100V
出力:Output	Io=0A
温度:Temperature	Ta=-10°C ~ Ta=60°C
備考:Remarks	

図12 起動時間特性(入力電圧に対して)
Fig.12 Start-Up Time Characteristics (vs Input Voltage)




型名:Model	CWB030-12
入力:Input	AC85V ~ AC265V
出力:Output	Io=2.5A
温度:Temperature	Ta=-10°C ~ Ta=60°C
備考:Remarks	

図13 入力瞬断時間(負荷電流に対して)
Fig.13 Hold up time Characteristics (vs Load Current)




型名:Model	CWB030-12
入力:Input	AC100V ~ 240V
出力:Output	12V,20% ~ 100%
温度:Temperature	Ta=-10°C ~ Ta=60°C
備考:Remarks	

図14 ダイナミック時の負荷波形
Fig.14 Dynamic Load Waveform




型名:Model	CWB030-12
入力:Input	Vin=85V
出力:Output	Io=0A⇔2.5A
温度:Temperature	Ta=25°C
備考:Remarks	出力電圧 OutputVoltageVertical: 500mV/div 負荷電流 LoadCurrentVertical: 1A/div 時間 TimeHorizontal: 4mS/div

図15 出力電圧立上り波形
Fig.15 Output Voltage Rising Waveform



型名:Model	CWB030-12
入力:Input	Vin=100V
出力:Output	Io=2.5A
温度:Temperature	Ta=+25°C
備考:Remarks	入力電圧 InputVoltageVertical: 250V/div 出力電圧 OutputVoltageVertical: 5V/div 時間 TimeHorizontal: 100ms/div

図16 出力電圧立下り波形
Fig.16 Output Voltage Falling Waveform




入力電圧
Input Voltage

出力電圧
Output Voltage

型名:Model	CWB030-12
入力:Input	Vin=100V
出力:Output	Io=2.5A
温度:Temperature	Ta=+25°C
備考:Remarks	入力電圧 InputVoltageVertical: 250V/div 出力電圧 OutputVoltageVertical: 5V/div 時間 TimeHorizontal: 40ms/div


図17 突入電流波形
Fig.17 Inrush Current Waveform



突入電流
Inrush Current

型名:Model	CWB030-12
入力:Input	Vin=200V
出力:Output	Io=2.5A
温度:Temperature	Ta=+25°C
備考:Remarks	出力電圧 InrushCurrentVertical: 20A/div 時間 TimeHorizontal: 2ms/div

図18 過電圧波形
Fig.18 Over Voltage Waveform




出力電圧
Output Voltage

型名:Model	CWB030-12
入力:Input	Vin=100V
出力:Output	Io=0A
温度:Temperature	Ta=+25°C
備考:Remarks	出力電圧 OutputVoltageVertical: 5V/div 時間 TimeHorizontal: 2S/div

図19 雑音端子電圧波形

Fig.19 Conduction Noise Waveform

Model Name : CWB030-12
 Model No. :
 Serial No. :
 Power Supply :
 Memo :
 LISN Va Vb Det.Mode : PEAK
 Test Mode :
 Temp/Humi :
 Operator :
 Limit : CISPR classB QP



型名:Model
CWB030-12

入力:Input
Vin=100V

出力:Output
Io=2.5A


温度:Temperature
Ta=+25°C

備考:Remarks

図20 雑音端子電圧

Fig.20 Conduction Noise Waveform

Model Name : CWB030-12
 Model No. :
 Serial No. :
 Power Supply :
 Memo :
 LISN Va Vb Det.Mode : PEAK
 Test Mode :
 Temp/Humi :
 Operator :
 Limit : CISPR classB QP



型名:Model
CWB030-12


入力:Input
Vin=240V

出力:Output
Io=2.5A

温度:Temperature
Ta=+25°C

備考:Remarks

試験回路図 Test Circuit



使用計測機器

- ①スライダック
- ②絶縁トランス
- ③ブレーカー
- ④電流計
- ⑤電力計
- ⑥電圧計
- ⑦電流計
- ⑧シャント抵抗

- Measuring instruments
- Variable autotransformer
- Isolation transformer
- A circuit breaker
- Ammeter
- Wattmeter
- Voltmeter
- Ammeter
- Shunt resistor

2次側出力電圧はDMMで測定
Output voltage is measured with DMM

負荷コンデンサ Load capacitor
12V Circuit C1: Electrolytic Capacitor 100 μ F
Film Capacitor 0.1 μ F