



No. CHD40004-011A00

参考資料
Reference data

TECHNICAL DATA

MODEL: C150S12

SANKEN ELECTRIC CO.,LTD.

CHD40004-011A00
March 08, 2013

内容 (CONTENTS)

1.入力特性 (Input Characteristics)	3
効率 (Efficiency)	3
2.出力特性 (Output Characteristics)	4
出力偏差 (Output Standard Voltage)	4
入出力相互変動 (Input/Output Voltage Change Fluctuation)	4
温度ドリフト (Temperature Drift)	4
経時ドリフト (Warm-Up Drift)	4
リップル電圧 (Ripple Voltage)	4
リップルノイズ電圧 (Ripple Noise Voltage)	4
出力電圧可変範囲 (Output Voltage Variable Range)	4
3.保護特性 (Protection Characteristics)	5
過電流検出値 (Over Current Protection)	5
過電圧検出値 (Over Voltage Protection)	5
4.環境試験 (Environment Test)	5
振動試験 (Vibration)	5
高温スタート (Power on at high temp)	5
低温スタート (Power on at low temp)	5
耐衝撃 (Shock)	5
5.その他の特性 (Other Characteristics)	5
絶縁耐圧 (Withstand Voltage)	5
絶縁抵抗 (Insulation Resistance)	5
図1(Fig.1):効率特性(負荷電流に対して) Efficiency Characteristics (vs. Load Current)	6
図2(Fig.2):出力電圧精度特性(負荷電流に対して)	6
Output Voltage Accuracy Characteristics (vs. Load Current)	
図3(Fig.3):経時ドリフト特性 Warm-Up Drift Characteristics	6
図4(Fig.4):リップル電圧特性(負荷電流に対して) Ripple Voltage Characteristics (vs. Load Current)	7
図5(Fig.5):リップルノイズ電圧特性(負荷電流に対して) Ripple Noise Voltage Characteristics (vs. Load Current)	7
図6(Fig.6):過電流特性(負荷電流に対して) Over Current Protection Characteristics (vs. Load Current)	7
図7(Fig.7):過電圧特性(温度に対して) Over Voltage Protection Characteristics (vs. Temperature)	8
試験回路図 : Test Circuit	9

入力電圧 Input Voltage	MIN	---
	NOM	---
	MAX	---

出力 Output Circuit 負荷電流 Load Current		12V			
	MIN	0A			
	NOM	13A			
	MAX	13A			

1.入力特性 Input Characteristics

Ta=25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results			仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load	Vin=21V				
効率 Efficiency	NOM	NOM	94.0%			92.0%	図1 Fig.1

2.出力特性 Output Characteristics

*総合安定度:(2)+(3)+(4) Output Regulation:(2)+(3)+(4)

Ta=25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results				備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load	12V				
1 出力電圧設定値 Output Setting Voltage	NOM	NOM	12.052V				---
2 入出力相互変動 Input/Output Voltage Change Fluctuation	MIN ~ MAX	MIN ~ MAX	12.052V ~ 12.071V				図2 Fig.2
3 温度ドリフト Temperature Drift	NOM	NOM	-8mV +54mV				図2 Fig.2
4 経時ドリフト Warm-Up Drift	NOM	NOM	-15mV				図3 Fig.3
総合安定度 Total Regulation			12.028 ~ 12.12				---
静的負荷変動幅 Static Load Regulation (※1)			±360mV				
5 リップル電圧 Ripple Voltage (※2)	NOM	NOM	93mV				図4 Fig.4
	室温 Room Temperature		Ta=25°C				
仕様 SPEC			200mV				Fig.4
6 リップルノイズ電圧 Ripple Noise Voltage (※3)	NOM	NOM	95mV				図5 Fig.5
	室温 Room Temperature		Ta=25°C				
仕様 SPEC			200mV				Fig.5
6 出力電圧可変範囲 Output Voltage Variable Range	仕様 SPEC	9.0V ~ 13.2V					
コメント Comment							
※1	出力電圧可変範囲内で設定された出力電圧値に対する静的な変動幅です。 This shows the static load regulation against output voltage value set within output variable voltage range.						
※2	使用プローブ=リップル電圧1:1 Used Probe = Ripple Voltage 1:1						
※3	リップルノイズ電圧1:1 Ripple Noise Voltage 1:1						

3.保護特性 Protection Characteristics

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results			仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load	Ta=-20°C	Ta=25°C	Ta=50°C		
過電流検出値 Over Current Protection			Ta=-20°C	Ta=25°C	Ta=50°C		
+12V	MIN	MAX	32.4A	28.8A	26.2A	13.7A以上(or more)	図6 Fig.6
	MIN	MAX					

過電圧検出値 Over Voltage Protection			Ta=-20°C	Ta=25°C	Ta=70°C		
+12V	NOM	MIN	15.5V	16.0V	16.3V	13.8V以上(or more)	図7 Fig.7
	NOM	MIN					#N/A

4.環境試験 Environment Test

Ta=25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results	仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load			
振動試験(非動作時) Vibration (Non-Operating)	---	---	周波数10Hz～55Hz, 周期3分, 加速度2G X・Y・Z方向に各30分にて試験後外観・特性に問題なし Frequency 10～55Hz, Sweep cycle 3min., Acceleration 19.6m/s ² , Direction X/Y/Z 60 minutes per each axis	正常に起動 Normal Operation	--
高温スタート Power on at high temp	NOM	MAX	POW OFFにて65°Cに1時間放置後POWER ON Left the power supply at 65°C for one hour and turned on.	正常に起動 Normal Operation	--
低温スタート Power on at low temp	NOM	MAX	POW OFFにて-15°Cに1時間放置後POWER ON Left the power supply at -15°C for one hour and turned on.	正常に起動 Normal Operation	--
耐衝撃 Shock	---	---	床面から50mmの高さより各辺3回自然落下後 外観・特性に問題なし 98m/s ² . Conduct this test on an oak board with a flat surface and a thickness of 10mm or more. Lift one side of surface of the unit 50mm and drop it on the board. Drop 3 times for each side.	98m/s ² 正常に起動 Normal Operation	--


5.その他の特性 Other Characteristics

Ta=25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results	仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load			
絶縁耐圧 Withstand Voltage	---	---	P-S ---kV (漏電流) ---mA P-E ---kV (漏電流) Leakage Current ---mA S-E 0.6kV (漏電流) Leakage Current 0mA	S-E:500V 1m, 600V 1s (漏電流15mA以下) Leakage Current 15mA or less	--
絶縁抵抗 Insulation Resistance	---	---	P-S---(or more) P-E---(or more) S-E1000MΩ 以上 (or more)	S-E 100MΩ 以上(DC500Vメガ) P-S50MΩ or more (DC500VMegger)	--

図1 効率特性(負荷電流に対して)

Fig.1 Efficiency Characteristics (vs. Load Current)



型名:Model

C150S12

入力:Input

DC20~22V

出力:Output

12V, 25%~100%


温度:Temperature

25°C

備考:Remarks

図2 出力電圧精度特性(負荷電流に対して)

Fig.2 Output Voltage Accuracy Characteristics (vs. Load Current)



型名:Model

C150S12

入力:Input

DC20~22V

出力:Output

12V, 25%~100%


温度:Temperature

Ta=-20°C ~ Ta=70°C

備考:Remarks

図3 経時ドリフト特性

Fig.3 Warm-Up Drift Characteristics



型名:Model

C150S12

入力:Input

DC21V

出力:Output

12V, 13A

温度:Temperature

Ta=25°C

備考:Remarks

図4 リップル電圧特性(負荷電流に対して)
 Fig.4 Ripple Voltage Characteristics (vs. Load Current)




図5 リップルノイズ電圧特性(負荷電流に対して)
 Fig.5 Ripple Noise Voltage Characteristics (vs. Load Current)







図6 過電流特性(負荷電流に対して)
 Fig.6 Over Current Protection Characteristics (vs. Load Current)





試験回路図 Test Circuit



使用計測機器
 ①外部電源
 ②ブレーカー
 ③電流計
 ④電圧計
 ⑤電流計
 ⑥シャント抵抗

Measuring instruments
 AVR
 Automatic Voltage Regulator
 A circuit breaker
 Ammeter
 Voltmeter
 Ammeter
 Shunt resistor

2次側出力電圧はDMMで測定
 Output voltage is measured with DMM
 負荷コンデンサ Load capacitor
 Circuit C1: Electrolytic Capacitor $47\mu F$
 Film Capacitor $0.1\mu F$